



Machines Agricoles



## DP 4500

### Utilisation :

**Désilage, coupe et démêlage** rapides et efficaces, **ramassage** des rounds rapide, **paillage** simple. Utilisable avec bottes rondes ou rectangulaires.

### Descriptif :

**Désileuse pailleuse traînée** d'une capacité de **4.80m<sup>3</sup>**, nécessitant l'utilisation d'un tracteur de 50 Cv.

La conception de la caisse et la cinématique de sa griffe permettent un remplissage total et un chargement aisé. Chaque modèle peut être équipé d'une goulotte latérale (paillage jusqu'à 20 ml), d'une goulotte orientable (paillage jusqu'à 16 ml) ou de la double goulotte.

La **DP4500** est disponible en **3 versions de démêlage** :

- 1 démêleur à entraînement hydraulique préconisé pour le passage de paille en rounds ou en bigs
- 1 démêleur à entraînement mécanique préconisé pour l'ensilage d'herbe humide et compacte, paille en rounds ou en bigs à brins durs, foin à brins courts.
- 2 démêleurs à entraînement mécanique permettant de passer tous types de foin longs et durs, les enrubannés...

**Capacité de chargement** : 1 Round Ø2ml / 1 Big Lg 2.5ml.



### Nos + produits ...

Fabrication **SIMPLE et ROBUSTE** assurant longévité

Soudures continues sans masticage

Fond de turbine en ép. 6mm et flanc en ép. 3mm

Chaines de tapis Ø 12mm galvanisées et boulonnées

Barrettes démontables

Trappe de nettoyage

Entraînement du tapis par réducteur hydraulique

Fonds démontables et interchangeable facilement

Caisse large (1,5 Ml intérieure)

Commandes électriques réglables depuis le tracteur

Passerelle de chargement sur la machine de série

Boitier 2 vitesses (désilage et paillage)

Griffe de désilage droite pour prise au silo propre

Vérins de levée de caisse très puissants

Essieu freiné

### Grande facilité d'utilisation et d'entretien

CE : matériel conforme aux normes réglementaires

**Excellent rapport Qualité/Prix** (tarif à partir de 17 990€)

### Caractéristiques :

<b>Volume de caisse (m<sup>3</sup>)</b> après démêleur			4.80
<b>Dimensions intérieures de caisse</b>			
	Longueur porte fermée	MI	2.54
	Largeur	MI	1.50
	Hauteur	MI	1.26
<b>Dimensions hors tout (Modèle goulotte latérale)</b>			
	Longueur porte fermée	MI	4.80
	Largeur goulotte fermée	MI	2.32
	Hauteur	MI	2.13
<b>Pneumatiques</b>			11.5/80-15,3 14PR
Puissance tracteur recommandée (Cv)			50
Débit huile tracteur requis (L/min mini/maxi)			25-60
Pression tracteur requise (Bar)			160/210