

Coupe Silo

CS 1700 - CS 2000 - CS 2400

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Vérins double effet de très forte puissance

Attelage boulonné interchangeable

Lames latérales coupantes en acier ultra résistant

Mâchoires équipées de couteaux interchangeables en acier trempé

Nos + produits

Conception simple et ultra robuste

Coupe nette et franche

Fermeture hermétique – sans perte

Bonne visibilité au travail

Excellent rapport Qualité / Prix

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Type	Largeur de coupe en ml.	Largeur hors tout en ml.	Profondeur en ml	Ouverture en ml.	Volume en m ³	Poids en Kg.
CS 1700	1,65	1,93	1,16	0,85	1,17	680
CS 2000	2,10	2,23	1,16	1,20	1,48	1090
CS 2400	2,40	2,53	1,53	1,20	2,50	1360

CARACTERISTIQUES TRACTEUR

CS 1700 : tracteur de 90 à 130CV
CS 2000 : télescopique 6T et +
CS 2400 : télescopique 7,5T et +
Pression hydraulique minimum : 150 Bars

Distribué par :



Siège Social : 8 rue Louis Lumière - Z.I. Les Blussières - 85190 Aizenay - France - Tél : +33 (0)2 51 94 16 10 - Fax : +33 (0)2 51 94 35 42
E-mail : contact@agrisphere.fr - Web : www.agrisphere.fr
S.A.S. au capital de 231 901.44€ - N° Siret : 401 666 557 00012 - Code APE : 2511Z - N° Intracommunautaire : FR 14 401 666 557